

Функциональность и характеристики	UtiClock	UtiClock Slim	UtiClock 2	UtiClock Mini	UtiClock Mini 2	UtiClock Max	UtiClock Max TV-Stick	UtiClock 1050
	UCI-1052B / UCI-1052W	UCI-1060B	UCI-1070	UCI-0350	UCI-0360	UCI-MAX	UCI-MAX-TV-STICK	(Qbic TD-1050 Pro)
Вывод текущего статуса переговорной комнаты	+	+	+	+	+	+	+	+
Вывод текущего статуса других переговорных комнат	-	-	-	-	-	+	+	-
Отображение времени до следующего события	+	+	+	+	+	+	+	+
Вывод ближайших событий на устройстве	+	+	+	-	-	-	+	+
Быстрое бронирование с устройства	+	+	+	+	+	+	-	+
Полное бронирование с устройства	+	+	+	-	-	-	-	+
Отмена событий с устройства	+	+	+	+	+	-	-	+
Подтверждение событий на устройстве	+	+	+	-	-	-	-	+
Автоматическая отмена событий	+	+	+	+	+	-	-	+
Соккрытие названия событий на устройстве	+	+	+	-	-	+	+	+
Установка логотипа, фонового изображения и цветов интерфейса	+	+	+	-	-	+	+	+
Отображение организатора событий	+	+	+	-	-	+	+	+
Вывод названия переговорной комнаты	+	+	+	-	-	+	+	+
Поддержка беспроводного датчика движения	+	+	+	-	-	+	+	+
Поддержка проводного датчика движения	-	-	-	-	-	-	-	+
Интеграция со СКУД*	-	-	+(оплачивается отдельно)	-	+(оплачивается отдельно)	-	-	-
Автономная работа без интеграции с корпоративным календарём	+	+	+	+	+	-	-	+
Логирование и отправка на сервер	+	+	+	+	+	+	+	+
Установка своего текста для статусов "Занято" и "Свободно"	+	+	+	-	-	+	+	+
Автоматический запуск при подключении к сети	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита системных настроек код-паролем	+	+	+	+	+	+	+	+
Удалённое управление**	+	+	+	+	+	+	+	+
Экран	10.1", 1280 x 800, мультисенсорный	10.1", 1280 x 800, мультисенсорный	10.1", 1920 x 1200 (Full HD), мультисенсорный	3.5", 480 x 320, мультисенсорный	3.6", 480 x 480, мультисенсорный	По запросу	По запросу	10.1", 1280 x 800, мультисенсорный
WiFi	+	+	+	+	+	+	+	+
Светодиодная подсветка (LED индикатор занятости)	+	+	+	+	+	-	-	+
Блок питания	+	Приобретается отдельно	Приобретается отдельно	+	+	+	+	+
Питание по PoE	+	+	+	Адаптер приобретается отдельно	Адаптер приобретается отдельно	-	-	+
Крепление	+	+	+	+	+	-	+	+
Крепление к стеклу	Приобретается отдельно	+	+	+	+	По запросу	-	+
Размеры устройства без крепления (мм)	259x178x28	250x166x22	243x173x21	122x116x13	90x90x13	По запросу	66x127x18	260x193x27
* – стоимость настройки интеграции со СКУД рассчитывается индивидуально								
** – Через программу Remote Configuration Center								